

種類	最大積載量	車体の寸法			台数
		全長	幅	高さ	
全保有台数					20 台 (全体の100%)
塵芥車	2,450 kg	657	× 209	× 239	1 台
塵芥車	2,150 kg	650	× 210	× 234	1 台
塵芥車	2,500 kg	655	× 216	× 270	1 台
塵芥車	2,350 kg	634	× 215	× 247	1 台
塵芥車	2,450 kg	633	× 215	× 240	1 台
塵芥車	2,000 kg	687	× 220	× 270	1 台
塵芥車	2,450 kg	633	× 215	× 240	1 台
塵芥車	2,000 kg	675	× 220	× 270	1 台
塵芥車	2,350 kg	650	× 209	× 236	1 台
塵芥車	1,550 kg	642	× 220	× 270	1 台
塵芥車	2,350 kg	654	× 209	× 243	1 台
塵芥車	2,650 kg	652	× 211	× 236	1 台
塵芥車	2,650 kg	652	× 211	× 236	1 台
塵芥車	2,550 kg	652	× 209	× 236	1 台
塵芥車	2,550 kg	650	× 210	× 235	1 台
塵芥車	3,900 kg	730	× 220	× 279	1 台
塵芥車	3,900 kg	731	× 219	× 280	1 台
塵芥車	3,900 kg	731	× 220	× 279	1 台
塵芥車	4,100 kg	720	× 220	× 279	1 台
塵芥車	4,100 kg	721	× 227	× 280	1 台
平成12年基準適合／排出ガスPM75%低減ディーゼル車☆☆☆					4 台 (全体の20%)
平成12年基準適合／排出ガスPM85%低減ディーゼル車☆☆☆☆					1 台 (全体の5%)
平成27年度燃費基準達成車 (5%向上達成)					15 台 (全体の75%)

【低排出ガス車の導入目標】

平成12年基準適合車については、予備車として維持し、可能な限り運用しない。
また、平成12年基準適合車は、令和3年7月までに車両の入替を実行する。

産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況

種類	最大積載量	車体の寸法			台数
		全長	幅	高さ	
全保有台数					14 台 (全体の100%)
キャブオーバ	3,250 kg	606	× 208	× 242	1 台
キャブオーバ	3,500 kg	631	× 222	× 223	1 台
バン	2,000 kg	711	× 219	× 304	1 台
バン	750 kg	404	× 166	× 190	1 台
バン	3,000 kg	713	× 217	× 325	1 台
塵芥車	3,850 kg	735	× 224	× 280	1 台
塵芥車	1,650 kg	642	× 220	× 273	1 台
脱着装置付コンテナ専用車	3,900 kg	596	× 220	× 246	1 台
脱着装置付コンテナ専用車	4,100 kg	617	× 220	× 236	1 台
冷蔵冷凍車	3,000 kg	639	× 211	× 297	1 台
塵芥車	4,100 kg	720	× 222	× 279	1 台
バン	3,000 kg	710	× 218	× 305	1 台
バン	3,000 kg	655	× 222	× 285	1 台
塵芥車	1,200 kg	725	× 219	× 276	1 台
平成20年基準適合車					3 台 (全体の21.4%)
平成22年度燃費基準10%向上達成車					1 台 (全体の7.1%)
平成27年度燃費基準達成車 (5~15%向上達成)					10 台 (全体の71.4%)

【低排出ガス車の導入目標】

平成20年基準適合車は、令和3年7月までに車両の入替を実行する。